

Tragfähigkeitstabelle

für Güteklasse 8, Güteklasse 10 und Güteklasse 12

Ketten Ø mm	Güteklasse	1-Strang		2-Strang		3 und 4-Strang gleiche Werte	
		Tragkraft t	geschnürt Tragkraft t	Anschlagwinkel		Anschlagwinkel	
				0°-45° Tragkraft t	45°-60° Tragkraft t	0°-45° Tragkraft t	45°-60° Tragkraft t
6	8	1,12	0,90	1,60	1,12	2,36	1,70
6	10	1,40	1,12	2,00	1,40	3,00	2,12
7	8	1,50	1,20	2,12	1,50	3,20	2,25
7	10	1,90	1,52	2,70	1,90	4,00	2,90
7	12	2,36	1,90	3,30	2,36	5,00	3,50
8	8	2,00	1,60	2,80	2,00	4,25	3,00
8	10	2,50	2,00	3,60	2,50	5,30	3,80
8	12	3,00	2,40	4,20	3,00	6,30	4,50
10	8	3,15	2,50	4,25	3,20	6,70	4,75
10	10	4,00	3,20	5,60	4,00	8,40	6,00
10	12	5,00	4,00	7,00	5,00	10,50	7,50
13	8	5,30	4,25	7,50	5,30	11,20	8,00
13	10	6,70	5,36	9,40	6,70	14,10	10,10
13	12	8,00	6,40	11,20	8,00	16,80	12,00
16	8	8,00	6,00	11,20	8,00	17,00	11,80
16	10	10,00	8,00	14,00	10,00	21,00	15,00
16	12	12,50	10,00	17,50	12,50	26,50	19,00
20	8	12,50	10,00	17,00	12,50	26,50	19,00
20	10	16,00	12,80	22,40	16,00	29,40	21,00
22	8	15,00	12,00	21,20	15,00	31,50	22,50
22	10	19,00	15,20	27,20	19,00	40,80	29,10

Geringe Abweichungen abhängig vom Hersteller möglich.